



HIGH Q LINE MACHINING INTELLIGENTLY 最新カッター本体無償キャンペーン

チップ両面8コーナー使い・45°削りハイポジカッター

DOVE IQ MILL ダブIQミル (IQ845) 登場!!

845 LINE

★チップ裏表共にポジチップ取付け可能な、8コーナー使い、ハイポジカッター！！
★ハイレキで低抵抗。切れ味良好なH級切刃はステンレス等の難削材加工に最適。
★ダブテイル構造により高剛性。ワイパー付きで良好な加工面粗度を実現。



★本体レパートリー


| 型番 | 在庫 | 刃数 | 寸法 (mm) | | | | |
|---|----|----|---------|-------|-----|----|-------|
| | | | φD | φD1 | φDs | H | φd |
| IQ845 FSY D050-04-22-R07 ^{(1)*} | ● | 4 | 50 | 59.4 | 48 | 40 | 22.00 |
| IQ845 FSY D050-05-22-R07 ^{(1)*} | ● | 5 | 50 | 59.4 | 48 | 40 | 22.00 |
| IQ845 FSY D063-05-25.4-R07 ^{(2)*} | ● | 5 | 63 | 72.4 | 52 | 52 | 25.40 |
| IQ845 FSY D063-07-25.4-R07 ^{(2)*} | ● | 7 | 63 | 72.4 | 52 | 52 | 25.40 |
| IQ845 FSY D080-06-25.4-R07 ^{(2)*} | ● | 6 | 80 | 89.4 | 70 | 50 | 25.40 |
| IQ845 FSY D080-08-25.4-R07 ^{(2)*} | ● | 8 | 80 | 89.4 | 70 | 50 | 25.40 |
| IQ845 FSY D100-07-31.75-R07 ^{(2)*} | ● | 7 | 100 | 109.4 | 70 | 55 | 31.75 |
| IQ845 FSY D100-10-31.75-R07 ^{(2)*} | ● | 10 | 100 | 109.4 | 70 | 55 | 31.75 |
| IQ845 FSY D125-09-38.1-R07 ^{(2)*} | ● | 9 | 125 | 134.4 | 85 | 63 | 38.10 |
| IQ845 FSY D125-12-38.1-R07 ^{(2)*} | ● | 12 | 125 | 134.4 | 85 | 63 | 38.10 |
| IQ845 FSY D160-11-50.8-R07 ^{(2)*} | ● | 11 | 160 | 169.4 | 100 | 70 | 50.80 |
| IQ845 FSY D160-15-50.8-R07 ^{(2)*} | ● | 15 | 160 | 169.4 | 100 | 70 | 50.80 |
| IQ845 FSY D200-14-60-R07 ^{(2)*} | ▲ | 14 | 200 | 209.4 | 135 | 63 | 60.00 |
| IQ845 FSY D250-17-60-R07 ^{(2)*} | ▲ | 17 | 250 | 259.4 | 135 | 63 | 60.00 |
| IQ845 FSY D315-20-60-R07 ^{(2)*} | ▲ | 20 | 315 | 324.4 | 220 | 63 | 60.00 |

*クーラント穴付 (φD160以上はクーラント穴無し)
(1) FMC (ミリ仕様) のアパーバーをご使用下さい。
(2) FMA (インチ仕様) のアパーバーをご使用下さい。
(3) FMB (ミリ仕様) のアパーバーアパーバーをご使用下さい。

★チップレパートリー

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | | PVDコーティング | | | | CVDコーティング | | 超硬 |
|--------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------|----|
| | d | ap | s | f | r | IC330 | IC808 | IC810 | IC830 | IC5100 | IC5400 | |
| IQ845 SYHU 0704ADN ⁽¹⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | ● | | | ● | | | |
| IQ845 SYHU 070400ADN ⁽²⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | — | | | | ▲ | | | |
| IQ845 SYHU 0704ADN-MM ⁽²⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | | ● | | ● | | ● | |
| IQ845 SYHU 070400N-MM ⁽²⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | — | | | | ● | | | |
| IQ845 SYHU 0704ADTN ⁽²⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | | | ● | | ● | | |
| IQ845 SYHU 070400ADTN ⁽²⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | — | | | ▲ | | | | |
| IQ845 SYHU 0704ADN-P ⁽⁴⁾ | 13.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 0.8 | | | | | | | ▲ |

(1) ステンレス鋼、耐熱合金用 (2) 一般加工用 (3) 鋳鉄用 (4) アルミ用 (ポリッシュすくい面)



★切削条件

| 型番 | ap (mm) | fz (mm/刃) |
|-----------------------|-----------|-----------|
| IQ845 SYHU 0704ADN | 1.00-4.00 | 0.10-0.20 |
| IQ845 SYHU 070400ADN | 0.20-2.00 | 0.10-0.20 |
| IQ845 SYHU 0704ADN-MM | 1.00-4.00 | 0.15-0.30 |
| IQ845 SYHU 070400N-MM | 0.20-2.00 | 0.15-0.30 |
| IQ845 SYHU 0704ADTN | 1.00-4.00 | 0.15-0.30 |
| IQ845 SYHU 070400ADTN | 0.20-2.00 | 0.15-0.30 |
| IQ845 SYHU 0704ADN-P | 1.00-4.00 | 0.10-0.25 |

寸法仕様詳細は「イスカル新製品カタログ2014年」のP.126～P.128、
または「イスカル総合カタログ2013～2014年」のP.1108～P.1110をご参照下さい。



★キャンペーン内容

* 適応期間: H26年1月31日イスカル受注分まで

カッター刃数×10ヶのチップ購入でその対象本体1台が無償!

(但しカッター径φ125までが対象となります。)

(専用注文書)

期限: H26年1月31日迄

| カッター型番 | 数量 | チップ型番 | 数量 |
|--------|----|-------|----|
| | | | |
| | | | |

特約店様名

ユーザー様名